



GÉREZ FACILEMENT DES PROJETS VOLUMINEUX

Le disque **G-DRIVE® PROJECT** a été conçu pour les créateurs. Transférez, modifiez et archivez quotidiennement d'importants volumes de données précieuses. Votre flux de production gagne en simplicité et en rapidité, pour vous concentrer sur votre contenu sans vous soucier de son stockage.

- Ce disque dur Ultrastar 7200 tr/min pour entreprises est ultra-fiable ; conçu pour le stockage à long terme, il offre des vitesses de transfert allant jusqu'à 260 Mo/s¹ (pour les modèles 18 To - 26 To*).
- Jusqu'à 26 To* pour stocker et sauvegarder les précieuses données de votre projet.
- Interface Thunderbolt™ 3 (40 Gbit/s) et compatibilité USB (10 Gbit/s) haute performance.
- Les indicateurs de câbles à code couleur simplifient la connexion pour tirer le meilleur parti de votre appareil.
- Garantie limitée de 5 ans.





G-DRIVE® PROJECT



Contient un disque
Ultrastar® pour
entreprises (7200 tr/min)



Thunderbolt™ 3
(40 Gbit/s)



Garantie limitée
de 5 ans



SPÉCIFICATIONS

Interface	Thunderbolt™ 3 (40 Gbit/s)
Capacité*	26 To, 24 To, 22 To, 18 To, 12 To, 8 To, 6 To
Vitesse de transfert de données¹	26 To/24 To/22 To/18 To : jusqu'à 260 Mo/s en lecture et 260 Mo/s en écriture
	12 To : jusqu'à 250 Mo/s en lecture et 250 Mo/s en écriture
	8 To : jusqu'à 250 Mo/s en lecture et 250 Mo/s en écriture 6 To : jusqu'à 250 Mo/s en lecture et 240 Mo/s en écriture
Température de fonctionnement	5° à 35°C (41° à 95°F)
Dimensions (L x l x H)	210 x 133 x 51 mm 8,27 x 5,24 x 3,01 po
Poids	26 To : 1,63 kg / 3,59 livres, 24 To, 22 To, 18 To, 12 To : 1,65 kg / 3,64 livres 8 To, 6 To : 1,67 kg / 3,68 livres
Exigences système	Formaté en APFS macOS 11 ou plus récent Windows® 10 ou plus récent (via reformatage)
Contenu de la boîte	Disque dur de bureau G-DRIVE PROJECT Câble Thunderbolt 3, câble d'alimentation, adaptateur d'alimentation 19 VCC, guide de démarrage rapide
Garantie limitée	5 ans

AMÉRIQUE DU NORD

Capacité*	26 To	24 To	22 To	18 To	12 To	8 To	6 To
UGS	SDPHG1H-026T-NBAAD	SDPHG1H-024T-NBAAD	SDPHG1H-022T-NBAAD	SDPHG1H-018T-NBAAD	SDPHG1H-012T-NBAAD	SDPHG1H-008T-NBAAD	SDPHG1H-006T-NBAAD
UPC	7 18037 90689 8	7 18037 90348 4	7 18037 89949 7	7 18037 89941 1	7 18037 89937 4	7 18037 90180 0	7 18037 89933 6
EAN	0 718037 906898	0 718037 903484	0 718037 899497	0 718037 899411	0 718037 899374	0 718037 901800	0 718037 899336

EMEA

Capacité*	26 To	24 To	22 To	18 To	12 To	8 To	6 To
UGS	SDPHG1H-026T-MBAAD	SDPHG1H-024T-MBAAD	SDPHG1H-022T-MBAAD	SDPHG1H-018T-MBAAD	SDPHG1H-012T-MBAAD	SDPHG1H-008T-MBAAD	SDPHG1H-006T-MBAAD
UPC	7 18037 90688 1	7 18037 90347 7	7 18037 89948 0	7 18037 89940 4	7 18037 89936 7	7 18037 90179 4	7 18037 89932 9
EAN	0 718037 906881	0 718037 903477	0 718037 899480	0 718037 899404	0 718037 899367	0 718037 901794	0 718037 899329

APAC/JAPON

Capacité*	26 To	24 To	22 To	18 To	12 To	8 To	6 To
UGS	SDPHG1H-026T-SBAAD	SDPHG1H-024T-SBAAD	SDPHG1H-022T-SBAAD	SDPHG1H-018T-SBAAD	SDPHG1H-012T-SBAAD	SDPHG1H-008T-SBAAD	SDPHG1H-006T-SBAAD
UPC	7 18037 90690 4	7 18037 90349 1	7 18037 89950 3	7 18037 89942 8	7 18037 89938 1	7 18037 90181 7	7 18037 89934 3
EAN	0 718037 906904	0 718037 903491	0 718037 899503	0 718037 899428	0 718037 899381	0 718037 901817	0 718037 899343

CHINE

Capacité*	26 To	24 To	22 To	18 To	12 To	8 To	6 To
UGS	SDPHG1H-026T-ZBAAD	SDPHG1H-024T-ZBAAD	SDPHG1H-022T-ZBAAD	SDPHG1H-018T-ZBAAD	SDPHG1H-012T-ZBAAD	SDPHG1H-008T-ZBAAD	SDPHG1H-006T-ZBAAD
UPC	7 18037 90691 1	7 18037 90350 7	7 18037 89951 0	7 18037 89943 5	7 18037 89939 8	7 18037 90182 4	7 18037 89935 0
EAN	0 718037 906911	0 718037 903507	0 718037 899510	0 718037 899435	0 718037 899398	0 718037 901824	0 718037 899350

INDE

Capacité*	26 To	24 To	22 To	18 To	12 To	8 To	6 To
UGS	SDPHG1H-026T-DBAAD	SDPHG1H-024T-DBAAD	SDPHG1H-022T-DBAAD	SDPHG1H-018T-DBAAD	SDPHG1H-012T-DBAAD	SDPHG1H-008T-DBAAD	SDPHG1H-006T-DBAAD
UPC	7 18037 90687 4	7 18037 90346 0	7 18037 90202 9	7 18037 90201 2	7 18037 90200 5	7 18037 90199 2	7 18037 90198 5
EAN	0 718037 906874	0 718037 903460	0 718037 902029	0 718037 902012	0 718037 902005	0 718037 901992	0 718037 901985

* 1 To = mille milliards d'octets. La capacité d'utilisation réelle peut être inférieure selon l'environnement d'exploitation.

¹ 1 Mo/s = 1 million d'octets par seconde. Résultat basé sur des tests internes ; les performances peuvent varier en fonction du périphérique hôte, des conditions d'utilisation, de la capacité du disque et d'autres facteurs.

Western Digital, le design Western Digital, le logo Western Digital, G-DRIVE, le logo G et Ultrastar sont des marques déposées ou des appellations commerciales de Western Digital Corporation ou de ses sociétés affiliées, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. USB Type-C est une appellation commerciale de l'USB Implementers Forum, Inc. iPad, macOS et Time Machine sont des appellations commerciales d'Apple, Inc. Windows est une appellation commerciale ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Thunderbolt est une appellation commerciale d'Intel Corporation ou de ses filiales. Les autres marques sont reconnues comme appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Les spécifications des produits peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les illustrations peuvent présenter des différences avec les produits réels.

© 2025 Western Digital Corporation ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

